

Línea Light Comercial



Split Piso Techo

BGH

Solución ideal y rápida para tu comercio



Smart Control



Refrigerante R410A



Máxima calidad garantizada



Máximo Confort

Gran capacidad de refrigeración con versátil instalación, evitando ducto y empotrado, y con larga distancia de cañería admitida.

Split Piso Techo



Smart Control

Conectado al clima de tu negocio.

Smart Control es una tecnología exclusiva de los aires acondicionados BGH que te permite controlar y obtener el status de funcionamiento y fallas de tu equipo piso techo, a través de un dispositivo conectado a la red wifi o internet.

- Todas las funciones del control remoto en tu celular
- Permite un control centralizado desde el celular o la web (sin la necesidad de instalar una aplicación en la PC) con la generación de distintos ambientes y combinando toda la gama de productos con Smart Control. Ideal para comercios, escuelas, oficinas y hoteles pequeños.
- Compartí el control de los equipos con las personas que autorices.
- Podés ahorrar consumo, asegurándote el apagado de todos los equipos, en todos tus locales.
- Autodiagnóstico, te permite estar on line con tus equipos y conocer al instante cualquier posible falla de funcionamiento.
- Ajustá las preferencias de funcionamiento a tu rutina creando distintas escenas.
Por ejemplo, podés programar el aire de tu negocio para que se apague de Lunes a Viernes a las 18 hs.

BGH



Aplicación BGH Smart Control disponible únicamente para sistema operativo iOS y Android.

Split Piso Techo



No afecta la capa de ozono

Los equipos poseen gas refrigerante R410A, un gas no tóxico y no contaminante que permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medioambiente.



Expertos en clima

Una red experta de instaladores certificados por BGH te asesorarán desde el proceso de compra hasta la instalación de tu equipo.



Expertise BGH

100 años de experiencia y todo el respaldo de BGH como marca líder en climatización.

Máximo confort



Bajo nivel sonoro

Los compresores y ventiladores de última generación te aseguran un funcionamiento silencioso y una experiencia de uso más confortable.



Función auto

Definí la temperatura deseada y el equipo se encargará automáticamente de ajustar los parámetros para tu máximo confort.



Hot-Start

Al arrancar el equipo en modo calor, la ventilación se activa cuando se alcanza la temperatura deseada, para evitar inyectar aire frío y causarle molestias.



Función deshumidificación

Quitá la humedad excesiva del ambiente y previene la formación de moho y bacterias.



Auto restart

En caso de un corte eléctrico, el equipo se reiniciará en la temperatura antes seteada.



Auto swing vertical y horizontal

Función Swing: la opcional oscilación automática de las rejillas, tanto vertical como horizontal, le aseguran una mejor distribución del aire.



Panel digital

La temperatura seteada se muestra en el panel de la unidad interior para su rápida lectura.

Split Piso Techo	BSPTV36CTK4S	BSPTV60CTK4S	BSPTV72CTK4S
Capacidad Nominal (TR)	3	5	6
Potencia eléctrica (W)(Frío)	3.400	5.400	6.900
Potencia eléctrica (W)(Calor)	3.500	4.900	6.500
Corriente Nominal (A)(Frío)	5,6	9,4	11,4
Corriente a máxima potencia (A)	7,7	12,7	13,6
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C)(Frío)	43	43	43
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C)(Calor)	-7	-7	-7
Distancia máxima entre unidad interior y exterior (m)	50	50	50
Distancia de altura máxima entre unidad interior y exterior (m)	20	25	25
Distancia mínima de cañería entre unidad interior y exterior (m)	5	5	5
Caño de conexión (Líquido)	3/8"	3/8"	3/8"
Caño de conexión (Gas)	3/4"	3/4"	3/4"
Control de descongelamiento	SI	SI	SI
Protección de fases	SI	SI	SI
Unidad exterior			
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	3 X 380 X 50	3 X 380 X 50	3 X 380 X 50
Tipo de compresor	Scroll	Scroll	Scroll
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	71 x 75,9 x 71	71 x 75,9 x 71	71 x 84,3 x 71
Peso Neto (Kg)	74	90	93
Nivel de Ruido (db)	61	61	60
Unidad interior			
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50
Volumen de aire (m ³ /h) (baja/media/alta)	1.250/1.400/1.750	1.600/1.800/2.300	1.600/1.800/2.300
Nivel de ruido (db) (baja/media/alta)	47/51/54	47/50/54	48/51/55
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	128,5 x 23,5 x 67,5	165 x 23,5 x 67,5	165 x 23,5 x 67,5
Peso neto (Kg)	29	39,5	39
Otras características			
Control remoto con pantalla y timer	SI	SI	SI
Función manual	SI	SI	SI
Golden Fin en unidad interior	SI	SI	SI
Blue Fin en unidad exterior	SI	SI	SI
Condensadora con descarga vertical	SI	SI	SI
Carga de refrigerante incluida	5m	5m	5m
Control de descongelamiento	SI	SI	SI
Presostato de alta y baja	NO	SI	SI
Protección contra la falta o inversión de fase	SI	SI	SI
Autodiagnóstico	SI	SI	SI

BGH

Climatización Profesional
(+54 11) 4309-2000

www.bgh.com.ar

Descubrí más en:



69B005069